

# Elektromagnetische strip met penslot



- Ingebouwd penslot (SL-130U) voor extra stevig- & veiligheid

- Aluminium opvulplaat

- 1 Ref. **BL200-200/SP1**  
Afm. : 46x1954x5mm  
Ref. **BL200-200/SP2**  
Afm. : 30x1975x5mm

- Mogelijk om de drukknop te vervangen door een beveiligde sluiting

- Lengte 2000mm

*Ingebouwd penslot ( **SL-130U** )*

*Geïntegreerde drukknop*

*Verwijderbare drukknop*

*Rode/groene status **LED***

*Programmeerbare vertraging*

## Kenmerken

BL200-213

Montage / Materiaal	Opbouw / geanodiseerd aluminium
Houdkracht	2x2700N + 8000 N penslot
Werkingsmode	Spanningsloos los ( ontgrendeld zonder spanning)
Voedingsspanning	12/24 V DC
Verbruik	1,85A / 9,25 mA
Vergrendelcontact	Wisselcontact (COM/NO/NC)
Penslot	Ingebouwd penslot (SL-130U)
Druknop	Verwijderbare drukknoop geleverd met veilige aluminium sluiters voor buiteninstallatie
LED's	Groen / Rood
Vergrendel vertraging	0 sec, 2,5 sec, 5 sec, 9 sec
Optionele installatie-accessoires	Opvulplaat van 5mm (SP1/SP/2)
Werkings temperatuur	-15 tot + 55°C
Beschermingsgraad IP	IP54
Afmetingen (L x H x D)	Magneet: 1955x46x30mm / Handvat: 1980x92/105x58mm
Brutogewicht	15kg

**Bestelcode:** BL200-213