




Elektromagnetische strip

- Montage / materiaal: opbouw / natuurlijk geanodiseerd aluminium
- Houdkracht: 2700 N
- Werkingsmode: spanningloos los
- Voedingsspanning: 12/24 V DC
- Verbruik: 460/230 mA
- Vergrendelingscontact: wisselcontact (COM / NO / NC)
- Schakelvermogen: 24 V DC / 1A
- Drukknop: verwijderbare drukknop (geleverd met veilige aluminium sluiters voor buiteninstallatie)
- LED's: groen / rood
- Vergrendel vertraging: 0 sec, 2,5 sec, 5 sec, 9 sec
- Werkingstemperatuur : -15 tot + 55° C
- Beschermingsgraad IP: IP 54
- Afmetingen magneet: 275x46x30mm L x H x D
- Afmetingen handvat: 300x92/105x58mm L x H x L
- Bruto gewicht: 3,8kg



Bestelcode: BL-200A



- Montage / materiaal: opbouw / natuurlijk geanodiseerd aluminium
- Houdkracht: 2x 2700 N
- Werkingsmode: spanningloos los
- Voedingsspanning: 12/24 V DC
- Verbruik: 920/460 mA
- Vergrendelingscontact: wisselcontact (COM / NO / NC)
- Schakelvermogen: 24 V DC / 1A
- Drukknop: verwijderbare drukknop (geleverd met veilige aluminium sluiters voor buiteninstallatie)
- LED's: groen / rood
- Vergrendel vertraging: 0 sec, 2,5 sec, 5 sec, 9 sec
- Werkingstemperatuur : -15 tot + 55° C
- Beschermingsgraad IP: IP 54
- Afmetingen magneet: 725x46x30mm L x H x D
- Afmetingen handvat: 750x92/105x58mm L x H x D
- Bruto gewicht: 8,5kg

Bestelcode: BL200A-75