



Oplaadbare batterijen VRLA

LCFX - 12V DC



➤ LCFX121.3



➤ LCFX122.1



➤ LCFX123.2



➤ LCFX1204



➤ LCFX1207

☑ Andere capaciteiten tot 260 Ah op aanvraag



Behuizing
UL94 V-0
Vlam vertragend



Recycleerbaar

	LCFX121.3	LCFX122.1	LCFX123.2	LCFX1204	LCFX1207
Technologie	VRLA - Valve Regulated Lead Acid / AGM - Absorbed Glass Mat				
Materiaal behuizing	ABS FR (Vlam vertragend) / UL94 V-0				
Nominale spanning	12 V DC				
Nominale capaciteit bij 25 °C (20H)	1,3 Ah	2,1 Ah	3,2 Ah	4 Ah	7 Ah
Verandering capaciteit / temperatuur	40° C = 102 % / 25° C = 100 % / 0° C = 85 % / -15° C = 65 %				
Zelfontlading bij 25° C	+/- 3 % per maand				
Levensduur in laadmodus bij 25°C	5 jaar				
Laadspanning in laadmodus bij 25°C	13,6-13,8 V DC				
Laadspanning in cyclische modus bij 25°C	14,5-15 V DC				
Werkings temperatuur	Laden : -15° tot +50° C / Ontladen : -20° tot +60° C				
Bewaartemperatuur	-20° tot +60° C				
Afmetingen clips (zie pagina 84)	FASTON F1 - 4,75 x 0,8 mm				
Afmetingen (l x h x d) +/- 2 mm	97 x 43 x 51/57 mm	178 x 35 x 61/67 mm	134 x 67 x 62/67 mm	90 x 70 x 101/107 mm	151 x 65 x 94/100 mm
Aantal per doos	20 stuks			10 stuks	
Brutogewicht	0,56 Kg	0,78 Kg	1,26 Kg	1,3 Kg	2 Kg



Oplaadbare batterijen VRLA

12V DC - LCFX



➤ LCFX1212



➤ LCFX1218



➤ LCFX1224



➤ LCFX1238



➤ LCFX1265

- ✓ Andere capaciteiten tot 260 Ah op aanvraag



Behuizing
UL94 V-0
Vlam vertragend



Recycleerbaar

	LCFX1212	LCFX1218	LCFX1224	LCFX1238	LCFX1265
Technologie	VRLA - Valve Regulated Lead Acid / AGM - Absorbed Glass Mat				
Materiaal behuizing	ABS FR (Vlam vertragend) / UL94 V-0				
Nominale spanning	12 V DC				
Nominale capaciteit bij 25 ° C (20H)	12 Ah	18 Ah	24 Ah	38 Ah	65 Ah
Verandering capaciteit / temperatuur	40° C = 102 % / 25° C = 100 % / 0° C = 85 % / -15° C = 65 %				
Zelfontlading bij 25° C	+/- 3 % per maand				
Levensduur in laadmodus bij 25°C	5 jaar				
Laadspanning in laadmodus bij 25°C	13,6-13,8 V DC				
Laadspanning in cyclische modus bij 25°C	14,5-15 V DC				
Werkings temperatuur	Laden : -15° tot +50° C / Ontladen : -20° tot +60° C				
Bewaartemperatuur	-20° tot +60° C				
Afmetingen clips (zie pagina 84)	FASTON F1	Ø 6 mm voor schroeven en bouten		M6-draad	
Afmetingen (l x h x d) +/- 2 mm	152 x 99 x 96/102 mm	181 x 77 x 167 mm	165 x 177 x 126 mm	197 x 166 x 174 mm	350 x 167 x 178 mm
Aantal per doos	6 stuks	4 stuks	2 stuks	1 stuks	
Brutogewicht	3,5 Kg	5,45 Kg	7,9 Kg	12,95 Kg	20,8 Kg