



Stekkervoedingen

12V DC - LCT



➤ LCT1201

➤ LCT1202



➤ LCT12034

➤ LCT12055

- ✓ Bevestigingslipjes geïntegreerd in de behuizing
- ✓ Blauwe LED DC-uitgang OK
- ✓ Meerkanaals versies 4 of 5 uitgangen

	LCT1201	LCT1202	LCT12034	LCT12055
Technologie	Schakelende voeding			
Ingangsspanning / Frequentie	100 - 240 V AC / 50-60 Hz			
Ingang AC	0,5 m kabel met stekker CEE7/16 DIN VDE 0620 / EN50075 : 1990			
Uitgangsspanning	12 V DC			
Uitgang DC	1,5 m kabel met DC - stekker 5,5*2,1*12 mm			
Stroom / vermogen uitgang	1 A / 12 W	2 A / 24 W	3 A / 36 W	5 A / 60 W
Aantal uitgangen	1		4	5
Uitgangsbescherming	Drievoudige PTC elektronische bescherming: kortsluiting / overbelasting / overspanning			
LED	Blauwe LED: DC-uitgang OK			
Werkings temperatuur / RV	0° tot +50° C / 5 tot 90 % RV			
Afmetingen (l x h x d)	92 x 55 x 29 mm	116 x 72 x 32 mm	145 x 82 x 32 mm	151 x 81 x 36 mm
Brutogewicht	0,14 Kg	0,21 Kg	0,26 Kg	