



Contactloze infraroodsensoren

Deze Contactloze Infraroodsensor is ideaal wanneer u zonder aanraken een contact moet schakelen. Door zijn regelbare schakelafstand kan deze infrarood schakelaar voor elke toepassing ingezet worden.



Kenmerken

- Voedingsspanning: 12/24VDC
- Verbruik 30mA (SI-12) 35mA (SI-15)
- Schakelvermogen: 30V DC/1A
- Schakelafstand: van 3 tot 12cm
- Schakelmodus: aan/uit of puls instelbaar van 0,5 tot 20s
- Ledkleur: rood en groen
- IP65
- Werkingstemperatuur: -10° tot + 70°C (SP-12/SP-15)
- Werkingstemperatuur: -10° tot + 50°C (SP-18)
- Boordiameter: \varnothing 19mm (SI-12) \varnothing 22mm (SI-15) \varnothing 38mm (SI-18)
- Dikte installatiepaneel: 1-22mm (SI-12/SI-15) 1-9mm (SI-18)
- Afmetingen SI-12: 24x19x34,5mm L x B x D
- Afmetingen SI-15: 25x22x31,5mm L x B x D
- Afmetingen SI-18: 41x38x20mm L x B x D
- Bruto gewicht SI-12/SI-15: 0,02Kg
- Bruto gewicht SI-18: 0,08kg



Bestelcode: SI-12
SI-15
SI-18



Bestelcode: SI-12C
SI-15C
SI-18C

Inbouwhuis

- Materiaal: roestvrij chroom
- Centeruitsparing: \varnothing 19mm (SI-12C) \varnothing 22mm (SI-15C) \varnothing 38mm (SI-18C)
- Afmetingen SI-12C: 33x21x39,5mm D x d x L
- Afmetingen SI-15C: 35x24x38mm D x d x L
- Afmetingen SI-18C: 51x40x22mm D x d x L
- Bruto gewicht SI-12C/SP-15C: 0,038kg
- Bruto gewicht SI-18C: 0,042kg

Montageplaat inox

- Materiaal: roestvrij staal
- Voorplaat: roestvrij staal met bevestigingsgaten
- Centeruitsparing: \varnothing 19mm (SP-22/SP-82) \varnothing 22mm (SP-25/SP-85) \varnothing 38mm (SP-88)
- Afmetingen SP-22/SP-25: 39,5x115x5mm L x B x D
- Afmetingen SP-82/SP-85/SP-88: 86x86x5mm L x B x D
- Bruto gewicht SP-22/SP-25: 0,024kg
- Bruto gewicht SP-82/SP-85: 0,056kg



Bestelcode: SP-22
SP-25

Bestelcode: SP-82
SP-85
SP-88